

F0140 PRODUCT INFO



La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12V, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

- Volume interno 140 litri
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per l'utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i -20°C e i +55°C (con prestazioni degradate)
- Compressore SECOP della serie BD, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati, sistema di protezione della batteria. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio
- Versioni NDH e FDH con sistemi caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP
- Trasformatori per alimentazione in corrente alternata (220V) disponibili come accessori

Versioni disponibili:

- ☐ NDN fino a -10°C
- ☐ NDH da +30°C a -10°C
- ☐ FDN fino a -21°C
- ☐ FDH da +30°C a -21°C



easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com

F0140
PRODUCT INFO

Modello	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH
Codice articolo EE	816006/00	816006/02	816006/01	816006/03
Volume interno lordo (lt)	140	140	140	140
Range di temperatura (°C)*	> -10°C	+30°C to -10°C	> -21°C	+30°C to -21°C
Sistema freddo/caldo	no	yes	no	yes
Voltaggio	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Assorbimento max (@12Vdc)	10	10	18	18
Fusibile cavo DC	30A	30A	50A	50A
Dimensioni esterne (mm)	620 x 1000 x 710	620 x 1000 x 710	620 x 1000 x 710	620 x 1000 x 710
Peso (kg)	52	54	55	57
Isolamento PU (mm)	80-100	80-100	80-100	80-100
Coefficiente di isolamento "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K
Compressore (modello)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a
Gas refrigerante (gr)	65	65	120	120
Voltaggio stacco/riattacco	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc
Alimentatore AC/DC (opt)	560019/00	560019/00	560020/00	560020/00
Voltaggio ingresso AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz

*con temperatura ambiente +30°C

E57 10R-060148

