

F0330 PRODUCT INFO



La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12V, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

- Volume interno 330 litri
- Versioni speciali dotate di batterie a gel incorporate e di un caricabatterie che permettono un funzionamento completamente autonomo senza collegarsi alla batteria del veicolo. La batteria interna è ricaricabile tramite la rete elettrica (220V) attraverso il caricabatteria incluso
- La soluzione adatta al trasporto a temperatura controllata a bordo di veicoli elettrici
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per un durevole utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i -20°C e i $+55^{\circ}\text{C}$ (con prestazioni degradate). Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio

Versioni disponibili:

- NDN fino a $+0^{\circ}\text{C}$
- NDH da $+30^{\circ}\text{C}$ a $+0^{\circ}\text{C}$
- FDN fino a -21°C
- FDH da $+30^{\circ}\text{C}$ a -21°C
- XFDN fino a -30°C



easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com

F0330 **AuO**
PRODUCT INFO

Modello	F0330/NDN AuO	F0330/NDH AuO	F0330/FDN AuO	F0330/FDH AuO	F0330/XFDN AuO
Codice articolo EE	817001/00	817001/02	817001/01	817001/03	817001/04
Volume interno lordo (Litri)	330	330	330	330	330
Range di temperatura (°C)*	> +0°C	+30°C to +0°C	> -21°C	+30°C to -21°C	> -30°C
Sistema freddo/caldo	no	yes	no	yes	no
Voltaggio	12Vdc				
Batteria interna (VRLA gel)	1 x 110Ah			1 x 150Ah	
Carica batteria	3 steps, 24A@12Vdc				
Voltaggio ingresso carica batt.	100Vac o 230Vac 50~60 Hz (il voltaggio deve essere selezionato con interruttore)				
Dimensioni esterne (mm)	1000 x 1020 x 1000				
Peso (kg)	126	129	129	131	150
Isolamento PU (mm)	100				
Coefficiente di isolamento "K"	0,27 W/m ² K				
Compressore (modello)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas refrigerante (gr)	96	96	130	130	250

*con temperatura ambiente +30°C

 10R-060148

