COLDTAINER

F0720 AuO
PRODUCT INFO

La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12V, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

---

- Volume interno 720 litri
- Versioni speciali dotate di batterie a gel incorporate e di un caricabatterie che permettono un funzionamento completamente autonomo senza collegarsi alla batteria del veicolo. La batteria interna è ricaricabile tramite la rete elettrica (220V) attraverso il caricabatteria incluso
- La soluzione adatta al trasporto a temperatura controllata a bordo di veicoli elettrici
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per un durevole utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i -20°C e i +55°C (con prestazioni degradate). Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio

Available versions:

- **NDN fino a +0°C**
- **NDH da +30°C a +0°C**
- **FDN fino a -24°C**
- **FDH da +30°C a -24°C**

easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com

COLDTAINER

F0720 AuO
PRODUCT INFO

Modello	F0720/NDN AuO	F0720/NDH AuO	F0720/FDN AuO	F0720/FDH AuO
Codice articolo EE	817002/00	817002/02	817002/01	817002/03
Volume interno lordo (Litri)	720	720	720	720
Range di temperatura (°C)*	> +0°C	+30°C to +0°C	> -24°C	+30°C to -24°C
Sistema freddo/caldo	no	yes	no	yes
Voltaggio	12Vdc			
Batteria interna (VRLA gel	1 x 150Ah			
Carica batteria	3 steps, 24A@12Vdc			
Voltaggio ingresso carica batt.	100Vac o 230Vac 50~60 Hz (il voltaggio deve essere selezionato con interruttore)			
Dimensioni esterne (mm)	1100 x 1400 x 1100			
Peso (kg)	194	197	200	203
Isolamento PU (mm)	100			
Coefficiente di isolamento "K"	0,28 W/m²K			
Compressore (modello)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R404A	R404A
Gas refrigerante (gr)	133	133	305	305

*con temperatura ambiente +30°C

E57 10R-060148

Coldtainer™ is a trademark by Euroengel srl | Via Ferrini 14 | I-25128 Brescia | info@euroengel.it | www.euroengel.it
ISO 9001:2015 Certified