

F0720 **AuO**
PRODUCT INFO

La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12 Vdc, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

- Volume interno 720 litri
- Versione speciale dotata di batteria a gel incorporata e di un caricabatteria che permettono un funzionamento completamente autonomo senza collegamenti alla batteria del veicolo. Il caricabatteria incluso permette la ricarica della batteria interna tramite la rete elettrica (220 V)
- La soluzione adatta al trasporto a temperatura controllata a bordo di veicoli elettrici
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Compressore 12 Vdc, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio
- Versione NDH con sistema caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP

Versioni disponibili:

- ☐ NDN fino a +0°C
- ☐ FDN fino a -24°C
- ☐ NDH da +30°C a +0°C

**easy cooling, smart moving**www.coldtainer.com

F0720 **AuO**
PRODUCT INFO

Modello	F0720/NDN AuO	F0720/FDN AuO
Codice articolo EE	817002/00	817002/01
Volume interno lordo (lt)	720	720
Range di temperatura (°C)*	fino a +0°C	fino a -24°C
Classe ATP	FRAX	FRCX
Voltaggio	12 Vdc	12 Vdc
Tipo batteria	VRLA 12Vdc 165Ah	VRLA 12Vdc 165Ah
Dimensioni esterne (mm)	1100 x 1400 x 1100	1100 x 1400 x 1100
Peso (kg)	194	200
Isolamento PU (mm)	100	100
Coefficiente di isolamento "K"	0,28 W/m²K	0,28 W/m²K
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R404A
Gas refrigerante (gr)	133	305

F0720/NDH AuO
817002/04
720
da +30°C a +0°C
BRBX**
12 Vdc
VRLA 12Vdc 165Ah
1100 x 1400 x 1100
217
100
0,28 W/m²K
R134a
105 + 105***

*con temperatura ambiente +30°C

**disponibile da Q3/2025

***2 compressori

E57 10R-060148



032025 rev0 - Copyright©2025 Euroengel srl

