COLDTAINER

F0760 AuO
PRODUCT INFO

La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12 Vdc, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

---

- Volume interno 760 litri
- Versione speciale dotata di batteria a gel incorporata e di un caricabatteria che permettono un funzionamento completamente autonomo senza collegamenti alla batteria del veicolo. Il caricabatteria incluso permette la ricarica della batteria interna tramite la rete elettrica (220 V)
- La soluzione adatta al trasporto a temperatura controllata a bordo di veicoli elettrici
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Compressore 12 Vdc, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio
- Versione NDH con sistema caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP

Versioni disponibili:

- **NDN fino a 0°C**
- **FDN fino a -21°C**
- **NDH da +30°C a 0°C**

easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com

COLDTAINER

F0760 AuO
PRODUCT INFO

Modello	F0760/NDN AuO	F0760/FDN AuO	F0760/NDH AuO
Codice articolo EE	817011/00	817011/01	817006/07
Volume interno lordo (lt)	760	760	760
Range di temperatura (°C)*	fino a +0 °C	fino a -21 °C	da +30 °C a +0 °C
Classe ATP	FRAX	FRCX	BRBX**
Voltaggio	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
Tipo batteria	VRLA 12Vdc 165Ah	VRLA 12Vdc 165Ah	VRLA 12Vdc 165Ah
Dimensioni esterne (mm)	820 x 1420 x 1580	820 x 1420 x 1580	820 x 1420 x 1580
Peso (kg)	204	212	237
Isolamento PU (mm)	100	100	100
Coefficiente di isolamento "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R404A	R134a
Gas refrigerante (gr)	135	250	130

*con temperatura ambiente +30°C
**disponibile da Q3/2025

E57 10R-060148

032025 rev0 - Copyright©2025 Euroengel srl