COLDTAINER

T0056/T0082
PRODUCT INFO

La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12 Vdc, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

- Volume interno 56 litri (T0056), 82 litri (T0082)
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per l'utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i -20°C e i +55°C (con prestazioni degradate)
- Compressore 12 Vdc, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati, sistema di protezione della batteria. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio
- Versioni FDH con sistemi caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP
- Trasformatori per alimentazione in corrente alternata (220 V) disponibili come accessori

Versioni disponibili:

- **FDN fino a -24°C**
- **FDH da +40°C a -24°C**
- **XFDN fino a -35°C**

easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com

COLDTAINER

T0056/T0082
PRODUCT INFO

Modello	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH	T0082/XFDN
Codice articolo EE	816003/00	816003/01	816004/00	816004/01	816004/02
Volume interno lordo (lt)	56	56	82	82	82
Range di temperatura (°C)*	fino a -24°C	da +40°C a -24°C	fino a -24°C	da +40°C a -24°C	fino a -35°C
Classe ATP	n/a	n/a	FRCX	BRJX**	n/a
Voltaggio	12-24 Vdc	12-24 Vdc	12-24 Vdc	12-24 Vdc	12 Vdc
Assorbimento max (@12 Vdc)	9A	9A	9A	9A	20A
Fusibile cavo DC	25A	25A	25A	25A	30A
Dimensioni esterne (mm)	495 x 800 x 500	495 x 800 x 500	560 x 940 x 550	560 x 940 x 550	560 x 940 x 550
Peso (kg)	33	33	35	35	40
Isolamento PU (mm)	70	70	80	80	80
Coefficiente di isolamento "K"	n/a	n/a	0,36 W/m²K	0,36 W/m²K	0,36 W/m²K
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas refrigerante (gr)	65	65	65	65	100
Voltaggio stacco/riattacco	9,6 Vdc-10,9 Vdc	9,6 Vdc-10,9 Vdc	9,6 Vdc-10,9 Vdc	9,6 Vdc-10,9 Vdc	11 Vdc-12,3 Vdc
Alimentatore AC/DC (opt)	560019/04	560019/04	560019/04	560019/04	560020/04

*con temperatura ambiente +30°C
**disponibile da Q4/2025

E57 10R-060148

032025 rev0 - Copyright©2025 Euroengel srl